

直流充電設備 - 歐洲

STI 180

CAO-018022-P00



CCS2



此系列適用於快速充電需求，並應用於各種商業場景，如充電站、旅遊景點、高速公路服務區、購物中心、辦公大樓、飯店、醫院以及車隊停車場等等。

它可以通過高效率、高電流直接對電池進行快速充電。

我們提供一體化和分體式充電器，以滿足不同的充電需求。

產品 亮點



支援基於OCPP 1.6J協議連接至任意後端，並提供遠程控制與監測功能。



配備電纜管理系統，符合ADA，提供用戶良好充電體驗。



在小型空間內可支援高達180 kW的功率，並提供150至1000 Vdc的寬輸出電壓範圍。



直流充電設備



系列	STI 180		STI 150	STI 120
機種型號	CAO-018022-P00		CAO-015022-P00	CAO-012022-P00
輸入規格				
輸入電流	AC 276A		AC 230A	AC 184A
輸入電壓	400Vac±15%, 50/60 Hz			
功率因素	≥0.99 @ 滿載			
整機效率	95%			
接線方式	L1+L2+L3+N+PE, 三相 (IT系統可無中性線連接)			
輸出規格				
輸出介面	CCS2+CCS2			
輸出功率	180 kW	150 kW	120 kW	
輸出電壓	150Vdc 至 1000Vdc			
輸出電流	CCS2: 300A 最大 / 單槍			
使用者介面				
狀態指示 / 螢幕	LED 指示燈 / 10.4吋 LCD 觸控螢幕			
按鈕及旋鈕功能	緊急開關			
使用者授權方式	自由充電模式 / RFID 卡片模式 / APP 掃碼模式			
RFID 讀卡機標準	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693			
介面及通訊				
通訊介面	4G, Wi-Fi, RFID, Ethernet			
通訊協議 (後台端)	OCPP 1.6J			
通訊協議 (車端)	DIN70121, ISO 15118			
一般規格				
工作溫度	-30℃ 至 50℃			
工作濕度	5% 至 95% 無凝結			
海拔高度	≤2000m			
機構規格				
外殼保護等級	IP55 / IK10 (螢幕 IK08)			
冷卻方式	強制風冷			
線長	5m			
尺寸 (W x H x D)	800 x 2235 x 750 mm (含收線管理系統)			
重量	約 562kg	約 547kg	約 532kg	
安裝方式	地面安裝			
符合規範				
標準	Safety: IEC 61851-1, IEC 61851-23/-24 EMC: IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-2/-4			
認證	CE, CB, RED, NBTC, PTEC, PEA			

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change with notice. Rev.01 EU 2025.06

get in
TOUCH



www.smartgreen-solution.com

114 台北市內湖區行愛路169號4樓

TEL: +886-2-2792-8558

Email: official@smartgreen-solution.com