SmartGreen

直流充電設備 - 台灣

SNO 480

功率櫃

CPC-048000-T00

此系列適用於快速充電需求，並應用於各種商業場景，如充電站、旅遊景點、高速公路服務區、購物中心、辦公大樓、飯店、醫院以及車隊停車場等等。

它可以通過高效率、高電流直接對電池進行快速充電。

我們提供一體化和分體式充電器，以滿足不同的充電需求。

產品 亮點

支援基於OCPP1.6J協議連接至任意後端，並提供遠程控制與動態功率分配功能。

配備符合ADA標準的用戶友好型觸控屏幕和線纜管理系統。

可支援高達480 kW的功率，通過3個終端為6輛車同時充電，並提供150至1000Vdc的輸出電壓範圍。

直流充電設備 - 功率櫃

SmartGreen

系列	SNO 480 - 功率櫃	SNO 360 - 功率櫃
功率櫃 機種型號	CPC-048000-T00	CPC-036000-T00
輸入規格		
輸入電壓	380Vac±10%, 60Hz, 三相	
輸入電流	734Aac	550Aac
諧波失真THDi	≤5%	
峰值效率	97%	
接線方式	2 x (L1+L2+L3+N+PE)	
輸出規格		
輸出功率	480kW 最大	360kW 最大
輸出電壓	直流150Vdc - 1000Vdc	
輸出電流	直流1600A 總額	直流1200A 總額
系列組合 (功率櫃+充電端*數量)	CPC-048000-T00 + CCT-048011-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 *2 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 *2 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 *3 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 *3	CPC-036000-T00 + CCT-048011-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048012-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048022-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048012-T00 *2 CPC-036000-T00 + CCT-048022-T00 *2
介面及通訊		
按鈕及旋鈕功能	緊急按鈕	
通訊介面	4G, Wi-Fi, Ethernet	
一般規格		
工作溫度	-30℃ 至 55℃ (de-rated at 50℃)	
工作濕度	5% 至 95%, 無凝結	
海拔高度	≤2000m	
機構規格		
外殼保護等級	IP55 / IK10	
冷卻方式	強制空冷	
尺寸 (W x H x D)	1564 x 2045 x 1223 mm	
重量	空殼: 682 kg 機殼含電源模塊: 890kg	空殼: 682 kg 機殼含電源模塊: 840kg
安裝方式	地面安裝	
符合規範		
標準	Safety: CNS 15511-1, CNS15511-23/-24, CNS 15700-1/-3/3-1 EMC: CNS 15511-21-2	
認證	VPC, NCC	

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved.Subject to change with notice.Rev.01 TW 2025.06

get in
TOUCH

www.smartgreen-solution.com
114台北市內湖區行愛路169號4樓
TEL: +886-2-2792-8558
Email: official@smartgreen-solution.com