

直流充電設備 - 歐洲

SNO 360

功率櫃

CPC-036000-P00



此系列適用於快速充電需求，並應用於各種商業場景，如充電站、旅遊景點、高速公路服務區、購物中心、辦公大樓、飯店、醫院以及車隊停車場等等。

它可以通過高效率、高電流直接對電池進行快速充電。

我們提供一體化和分體式充電器，以滿足不同的充電需求。

產品 亮點



支援基於OCPP1.6J協議連接至任意後端，並提供遠程控制與動態功率分配功能。



配備符合ADA標準的用戶友好型觸控屏幕和線纜管理系統。



可支援高達480 kW的功率，通過6個終端為12輛車同時充電，並提供150至1000Vdc的輸出電壓範圍。



直流充電設備 - 功率櫃

系列 / 型號	SNO 360 / CSP-036022 -P00
功率櫃 機種型號	CPC-036000 -P00
輸入規格	
輸入電壓	400Vac±10%, 50/60 Hz, 三相
輸入電流	550A
功率因數	≥0.99 @ 滿載
諧波失真 THDi	≤5%
峰值效率	95%
接線方式	2 x (L1+L2+L3+N+PE)
輸出規格	
輸出功率	360kW 最大
輸出電壓	150-1000Vdc
輸出電流	1200A 總額
可擴充數量	最大支援6組充電端(12支充電槍)
介面及通訊	
按鈕及旋鈕功能	緊急按鈕
通訊介面	4G, Wi-Fi, Ethernet
一般規格	
工作溫度	-30°C 至 55°C (de-rated at 50°C)
工作濕度	5% 至 95% 無凝結
海拔高度	≤2000m
機構規格	
外殼保護等級	IP55 / IK10
冷卻方式	強制空冷
尺寸 (W x H x D)	1564 x 2045 x 1223 mm
重量	約 840kg (空殼660kg)
安裝方式	地面安裝
符合規範	
標準	Safety: IEC 61851-1, IEC 61851-23/-24, IEC 62311, EMC: IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-2/-4
認證	CE, CB, RED, NBTC, PTEC, PEA

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change with notice. Rev.01 EU 2025.06

get in
TOUCH



www.smartgreen-solution.com

114台北市內湖區行愛路169號4樓

TEL: +886-2-2792-8558

Email: official@smartgreen-solution.com