SmartGreen

SHS 63T

EHS-00630T-P00

自動開關箱

家用儲能設備 - 歐洲

此系列產品是針對家庭用戶或小型企業的儲能或備用電源需求的精巧型解決方案。

它可以提供備用電力，以避免停電帶來的損失。此外，它可以在白天從太陽能充電或在低電價時段從電網儲存電力，並在高電價或負荷高峰時段供電，實現節能和省電費的目的。

我們提供不同電池容量和智慧管理系統，以滿足基本家庭綠能需求。

產品

亮點

- 支援APP控制，操作簡便，能監測設備狀態，節省檢查與維護時間。
- 在高電價時段自動從並網模式切換至離網模式，節省電費，或在停電時切換至備用電源。
- 具備高電流容量以應對浪湧電流和短路電流，並支援遠程操作斷路器，確保安全無風險。

家用儲能設備 - 自動開關箱

系列	SHS-63-S	SHS-63-T
機種名	EHS-006300-P00	EHS-00630T-P00
電網端口		
連結方式	L+N+PE, 單相	L1+L2+L3+N+PE, 三相
電網電壓/ 頻率	220Vac / 230Vac, 50 Hz/60 Hz,	380Vac / 400Vac, 50 Hz,
額定電流	63A 最大	
自動併網/離網切換	支援手動或自動併網離網功能	
交流端口(接到配電盤或SHP逆變器)		
工作電壓/ 頻率	220Vac / 230Vac, 50 Hz/60 Hz	380Vac / 400Vac, 50 Hz
併網工作電流	63A 最大	
離網工作電流(由逆變器限制)	25 A 最大(SHP-5.0-S)	21 A 最大(SHP-14-T)
介面及通訊		
通訊介面	RS485	
可相容設備	SHP-X.X-S	SHP-X.X-T
一般規格		
工作溫度	-25 ℃ 至 + 60 ℃	
工作濕度	0% 至 95% , 無凝結	
海拔高度	≤4000m	≤2000m
機構規格		
外殼保護等級	IP65	
尺寸 (W x H x D)	500 x 440 x 120 mm	
重量	7 kg	7.5 kg
安裝方式	壁掛固定	
符合規範		
標準	Safety: IEC 62109-1, EMC: IEC61000-6-1/-3	

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved.Subject to change with notice.Rev.01 EU 2025.06

get in
TOUCH

www.smartgreen-solution.com
114台北市內湖區行愛路169號4樓
TEL: +886-2-2792-8558
Email: official@smartgreen-solution.com