SmartGreen

直流充電設備 - 台灣

SNO 480

充電終端

CCT-048012-P00

CCS1 CCS2

此系列適用於快速充電需求，並應用於各種商業場景，如充電站、旅遊景點、高速公路服務區、購物中心、辦公大樓、飯店、醫院以及車隊停車場等等。

它可以通過高效率、高電流直接對電池進行快速充電。

我們提供一體化和分體式充電器，以滿足不同的充電需求。

產品 亮點

支援基於OCPP1.6J協議連接至任意後端，並提供遠程控制與動態功率分配功能。

配備符合ADA標準的用戶友好型觸控屏幕和線纜管理系統。

可支援高達480 kW的功率，通過3個終端為6輛車同時充電，並提供150至1000Vdc的輸出電壓範圍。

直流充電設備 - 充電終端

SmartGreen

系列	SNO 480 - 充電終端		
充電端 機種型號	CCT-048011-T00	CCT-048012-T00	CCT-048022-T00
輸入規格			
輸入電壓	輔助電源: 220Vac±10%, 60 Hz, 單相		
輸出規格			
輸出介面	CCS1+CCS1 (自然冷卻)	CCS1+CCS2 (自然冷卻)	CCS2+CCS2 (自然冷卻)
輸出功率	480kW 最大		
輸出電壓	直流 150Vdc 至 1000Vdc		
輸出電流	300A 最大 / 單槍 (自然空冷)		
使用者介面			
狀態指示 / 螢幕	LED 指示燈 / 10.4吋 LCD 觸控螢幕		
按鈕及旋鈕功能	緊急安鈕, 4組螢幕控制按鈕		
使用者授權方式	自由充電模式 / RFID 卡片模式 / APP 掃碼模式		
RFID 讀卡機標準	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693		
介面及通訊			
通訊介面	Ethernet		
通訊協議 (後台端)	OCPP 1.6J		
通訊協議 (車端)	DIN 70121, ISO 15118		
一般規格			
工作溫度	-30℃ to 55℃ (de-rated at 50℃)		
工作濕度	5% to 95%, 無凝結		
海拔高度	≤2000m		
機構規格			
外殼保護等級	IP55 / IK10 (螢幕 IK08)		
冷卻方式	強制風冷		
線長	6m		
尺寸 (W x H x D)	1050 x 2200 x 707 mm (含收線管理系統)		
重量	約244kg (含收線管理系統)		
安裝方式	地面固定		

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved.Subject to change with notice.Rev.01 TW 2025.06

get in
TOUCH

www.smartgreen-solution.com
114台北市內湖區行愛路169號4樓
TEL: +886-2-2792-8558
Email: official@smartgreen-solution.com