SAT 19.2

Type 1

CAC-001902-C00

交流充電設備 - 加拿大

此系列產品適用於長時間充電和慢速充電需求，並應用於家庭、社區、小型商業場所及公共停車場。

充電設備體積精巧，安裝方便，並提供多種功率選擇，以滿足不同的充電需求。

產品亮點

- 支援連接任何基於OCPP 1.6J協定的後端並進行遠端控制和監控。
- 支援多重電氣保護，符合國際驗證，確保用戶安全。
- 精簡的設計 - 小巧、輕量、節省空間，並易於維護。

交流充電設備

系列	SAT 7.6	SAT 11 .5	SAT 19.2
機種型號	CAC-000701-C00	CAC-001101-C00	CAC-001901-C00
輸入規格			
輸入功率 / 電流	7.6 kW / 32 A 最大	11.5 kW / 48 A 最大	19.2 kW / 80 A 最大
輸入電壓	208 Vac±15% or 240 Vac±15%, 50 / 60 Hz, 單相		
接線方式	L1+L2+PE		
電網類型	TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT		
輸出規格			
充電介面	Type 1 (SAE J1772)		
輸出功率 / 電流	7.6 kW / 32 A 最大	11.5 kW / 48 A 最大	19.2 kW / 80 A 最大
輸出電壓	208 Vac±15% or 240 Vac±15%, 50 / 60 Hz, 單相		
量測電路	內建晶片量測精準度: 1%		
使用者介面			
狀態指示 / 螢幕	LED 指示燈 / 無螢幕	LED 指示燈 / 無螢幕	LED 指示燈 / 4.3吋螢幕
使用者授權方式	RFID 卡片模式		
RFID 讀卡機標準	IEC/ISO 14443 A, IEC/ISO 15693		
按鈕及旋鈕功能	緊急按鈕 / 電流限制控制旋鈕 (殼內)		
介面及通訊			
通訊介面	4G, Wi-Fi, RFID, Ethernet		
通訊協議 (後台端)	OCPP 1.6J		
通訊協議 (車端)	Control pilot (default), ISO 15118 (Optional)		
一般規格			
工作溫度	-30℃ 至 50℃ (-22°F 至 122°F)		
工作濕度	5% to 95% 無凝結		
海拔高度	≤ 3000m (≤ 9843 ft)		
機構規格			
外殼保護等級	NEMA type 4 / IK10 (螢幕 IK08)		
冷卻方式	自然風冷		
線長	5 m (16.4 ft)		
尺寸 (W x H x D)	280 x 280 x 148 mm (0.92 x 0.92 x 0.49 ft)		
重量	Approx. 5.0 kg (11 lb)	Approx. 5.6 kg (12.35 lb)	Approx. 7.5 kg (16.54 lb)
安裝方式	壁掛固定 / 立柱固定 (可選購立柱)		
設備安全			
偵測功能	交流 30mA, 直流6mA (CCID 20)		
保護功能	過流保護, 過壓保護, 欠壓保護, 過溫保護, 漏電流偵測, 接地偵測, 雷擊保護		
符合規範			
標準	Safety: UL2594, UL2231-1, UL 2231-2, Security: UL 991/UL1998 EMC: FCC Part 15 Class B		
認證	FCC, Energy Star		

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved.Subject to change with notice.Rev.01 CA 2025.06

get in
TOUCH

www.smartgreen-solution.com
114台北市內湖區行愛路169號4樓
TEL: +886-2-2792-8558
Email: official@smartgreen-solution.com