



SmartGreen



直流充電設備 - 台灣

SNO 360

功率櫃

CPC-036000-T00



此系列適用於快速充電需求，並應用於各種商業場景，如充電站、旅遊景點、高速公路服務區、購物中心、辦公大樓、飯店、醫院以及車隊停車場等等。

它可以通過高效率、高電流直接對電池進行快速充電。

我們提供一體化和分體式充電器，以滿足不同的充電需求。

產品

亮點



支援基於OCPP1.6.J協議連接至任意後端，並提供遠程控制與動態功率分配功能。



配備符合ADA標準的用戶友好型觸控屏幕和線纜管理系統。



可支援高達480 kW的功率，通過2個終端為4輛車同時充電，並提供150至1000Vdc的輸出電壓範圍。



直流充電設備 - 功率櫃

系列	SNO 480 - 功率櫃		SNO 360 - 功率櫃		
功率櫃 機種型號	CPC-048000-T00		CPC-036000-T00		
輸入規格					
輸入電壓	380Vac±10%, 60Hz, 三相				
輸入電流	734Aac	550Aac			
諧波失真THDi	≤5%				
峰值效率	97%				
接線方式	2 x (L1+L2+L3+N+PE)				
輸出規格					
輸出功率	480kW 最大	360kW 最大			
輸出電壓	直流150Vdc - 1000Vdc				
輸出電流	直流1600A 總額	直流1200A 總額			
系列組合 (功率櫃+充電端*數量)	CPC-048000-T00 + CCT-048011-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 *2 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 *2 CPC-048000-T00 + CCT-048012-T00 *3 CPC-048000-T00 + CCT-048022-T00 *3		CPC-036000-T00 + CCT-048011-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048012-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048022-T00 CPC-036000-T00 + CCT-048012-T00 *2 CPC-036000-T00 + CCT-048022-T00 *2		
介面及通訊					
按鈕及旋鈕功能	緊急按鈕				
通訊介面	4G, Wi-Fi, Ethernet				
一般規格					
工作溫度	-30°C 至 55°C (de-rated at 50°C)				
工作濕度	5% 至 95%, 無凝結				
海拔高度	≤2000m				
機構規格					
外殼保護等級	IP55 / IK10				
冷卻方式	強制空冷				
尺寸 (W x H x D)	1564 x 2045 x 1223 mm				
重量	空殼: 682 kg 機殼含電源模塊: 890kg	空殼: 682 kg 機殼含電源模塊: 840kg			
安裝方式	地面安裝				
符合規範					
標準	Safety: CNS 15511-1, CNS15511-23/-24, CNS 15700-1/-3/3-1 EMC: CNS 15511-21-2				
認證	VPC, NCC				

© 2025 Smartgreen-Solution Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change with notice. Rev.01 TW 2025.06

get in

TOUCH



www.smartgreen-solution.com

114台北市內湖區行愛路169號4樓

TEL: +886-2-2792-8558

Email: official@smartgreen-solution.com